

Windows 2000/XP

Drucker über Scripte verwalten/bearbeiten mit PRINTUI.DLL

Syntax: rundll32 printui.dll,PrintUIEntry [Optionen]

/a	[Datei] Name der Binärdatei
/b	[Name] Basisdruckernname
/c	[Name] UNC-Computername, wenn der Vorgang auf einem Remotecomputer ausgeführt wird.
/dl	Löscht den lokalen Drucker.
/dn	Löscht die Netzwerkdruckerverbindung.
/dd	Löscht den Druckertreiber.
/e	Zeigt Druckeinstellungen an
/f	[Datei] Entweder INF-Datei oder Ausgabedatei.
/ga	Fügt Druckerverbindungen pro Maschine hinzu.
/ge	Listet Druckerverbindungen pro Maschine auf.
/gd	Löscht Druckerverbindungen pro Maschine.
/h	[Arch] Treiberarchitektur Alpha Intel Mips PowerPC.
/ia	Installiert Druckertreiber mithilfe einer INF-Datei.
/id	Installiert Druckertreiber mithilfe des Assistenten.
/if	Installiert Drucker mithilfe der angegebenen INF-Datei.
/ii	Installiert Drucker mithilfe des Assistenten und einer INF-Datei.
/il	Installiert Drucker mithilfe des Assistenten.
/in	Fügt eine Netzwerkdruckerverbindung hinzu.
/j	[Anbieter] Druckanbietername
/k	Druckt eine Testseite auf dem angegebenen Drucker aus. Kann bei der Druckerinstallation nicht verwendet werden.
/l	[Pfad] Quellpfad des Druckertreibers
/m	[Modell] Modellname des Druckertreibers
/n	[Name] Druckernname
/o	Zeigt die Druckerwarteschlange an.
/p	Zeigt Druckereigenschaften an.
/q	Stiller Modus. Fehlermeldungen werden nicht angezeigt.
/r	[Anschluss] Anschlussname
/s	Zeigt Servereigenschaften an.
/Ss	Speichert Druckereinstellungen in einer Datei.
/Sr	Stellt Druckereinstellungen aus einer Datei wieder her.

Speichert Optionsattribute für Druckereinstellungen oder stellt diese wieder her. Die Attribute müssen am Ende des Befehls stehen:

2	PRINTER_INFO_2
7	PRINTER_INFO_7
c	Farbprofil
d	Druckerdaten
s	Sicherheitsbeschreibung
g	Globaler DevMode
m	Minimale Einstellungen
u	Benutzer-DevMode

Windows 2000/XP

r	Namenskonflikte lösen
f	Namen erzwingen
p	Anschluss zuordnen
/u	Verwendet den vorhandenen Druckertreiber, sofern bereits einer installiert ist.
/t	[#] Nullbasierte Indexseite zum Starten
/v	[Version] Eine der folgenden Treiberversionen: Windows 95 oder 98 Windows NT 3.1 Windows NT 3.5 oder 3.51 Windows NT 3.51 Windows NT 4.0 Windows NT 4.0 oder 2000 Windows 2000
/w	Fordert einen Treiber an, wenn der angegebene Treiber nicht in der INF-Datei gefunden wird.
/y	Richtet den Drucker als Standarddrucker ein.
/Xg	Liest Druckereinstellungen.
/Xs	Richtet Druckereinstellungen ein.
/z	Gibt diesen Drucker nicht automatisch frei.
/Z	Gibt diesen Drucker frei. Verwendung nur mit der Option /if möglich.
/?	Zeigt diese Hilfemeldung an.
@ [Datei]	Datei mit Befehlszeilenargumenten

Eindeutige ID: #1109

Verfasser: Christian Frey

Letzte Änderung: 2010-10-21 12:06